

tesa® 60022



Lepidlo ve spreji EXTRA PEVNÉ

produktové informace

Lepidlo ve spreji EXTRA PEVNÉ, 500ml

tesa® Extra pevné lepidlo ve spreji 60022 je ideální pro trvalé spojení materiálů, jako jsou textilie, plast, karton, pěnová guma, izolační materiály, vinyl, kůže a guma navzájem nebo ke kovu a dřevu.

- Minimální sprejové zamlžení, odolnost vůči vlhkosti a teplotám do 80°C a krátkodobě až 100°C
- Vhodné pro těžké materiály s hrubými a nerovnými povrchy
- Široký rozsah lepení
- Směr postřiku lze nastavit na vodorovný nebo svislý
- Nastavitelné množství spreje (H: vysoko, M: střed, L: nízko)
- Neobsahuje silikon ani chlorová rozpouštědla
- Zvláště vhodné pro využití v Automotive aplikacích

Použití

tesa® Lepidlo ve spreji Extra pevné lze používat k univerzálnímu spojování náročných materiálů jako pěny či textilií a je tak ideální k použití pro:

*Čalouníky

*Výrobce sedel

*Automotive aplikace

... a mnoho dalších průmyslových, domácích a řemeslných aplikací. Mimoto je tesa® Extra pevné lepidlo ve spreji 60022 vhodné také pro použití v domácnosti.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Technické údaje

• Barva	bílá	• Základ rozpouštědla	odaromatizovaný speciální benzín a aceton
• Teplotní odolnost krátkodobá až do	100 °C	• Základ pohonu	propan-butan
• Teplotní odolnost od	-30 °C	• Doporučená vzdálenost při sprejování	30 cm
• Teplotní odolnost do	80 °C	• Doporučený čas před spojením	10 min
• Základ lepidla	syntetický kaučuk		

Vlastnosti

- | | | | |
|-------------------|------|--------------------|---|
| • Trvalá lepivost | ●●●● | • Dočasná lepivost | ● |
|-------------------|------|--------------------|---|

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●● velmi dobré ●●● dobré ●● střední ● nízké

tesa® 60022



Lepidlo ve spreji EXTRA PEVNÉ

produktové informace

Další informace

- Vhodné pro těžké materiály s hrubými a nerovnými povrchy
- Sprej vytvářející rovnoměrný film
- Směr postřiku lze nastavit na vodorovný nebo svislý
- Nastavitelné množství aplikace lepidla: H: velké množství, M: střední množství, L: malé množství
- Odolné vůči vlhkosti a teplotám od -30 °C až do +80 °C (krátkodobě i 100°C)
- Neobsahuje silikon

Disclaimer

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na
<http://l.tesa.com/?ip=60022>